



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024

Objeto: Aquisição de móveis planejados para a Câmara Municipal de Iperó/SP.

PREÂMBULO

No dia **21 de outubro de 2024** às **10h14min**, reuniram-se na **CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ**, sito a Rua Raul Benedito Guazzelli, nº 45, Centro, Iperó/SP as Agentes de Contratação Ana Teresa de Moraes Andra e Mariléia Rosa Garcia de Barros designadas pela Portaria nº 21 de 01 de abril de 2024, para a sessão em epígrafe.

Aberta a Sessão Pública foram iniciados os trabalhos. Tendo em vista a apresentação de amostras pela empresa **MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP** dentro do prazo concedido, e estas terem sido declaradas **APROVADAS**, conforme ata de análise de amostras realizada na data de 21 de outubro de 2024, já juntada ao processo, nesta oportunidade declara-se a referida empresa **APTA** e **VENCEDORA** do certame em tela, haja vista ser a de menor valor global, este no importe de **R\$ 47.410,00 (Quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais)**, permanecendo com os seguintes valores discriminados a seguir:

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP, CNPJ: 00.452.422/0001-06, proposta recebida as 10h31min do dia 11/10/2024 com os seguintes valores:

LOTE 01 - MÓVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MESA PLENARIO 1.00x0,82x0,68 (LxAxP) 1. Os Móveis Planejados deverão ser confeccionados seguindo criteriosamente as seguintes especificações técnicas; 1.1. LATERAIS: confeccionado em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor NORDIC TREND OU SIMILAR, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda de 1,0 mm de espessura na	Unid.	02	SOROMOVEIS	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

cor do tampo coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente) na parte superior deverá ser arredondadas nas extremidades e na parte inferior da lateral deverá ter um design curvo entres as sapatas de regulagem acompanhando os detalhes da mesa existente

1.2. FRENTE das mesas deverá ser até o chão deverá ter um design curvo entres as sapatas de regulagem acompanhando os detalhes da mesa existente confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor NORDIC TREND OU SIMILAR, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), até o chão

1.2. TAMPO das mesas confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor NORDIC TREND OU SIMILAR, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente).

O EMPRESA DEVERÁ REALIZAR VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DOS PADROES DE CORES DAS MESAS EXISTENTE 02 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS E OBTER TODAS INFORMAÇÕES E DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA CAMARA JUNTO AO CREDENCIAMENTO.

COMPROVAÇÃO DA ERGONOMIA, QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE ITENS DE MOBILIARIOS EM MADEIRA., PARA SER APRESENTADO




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p><u>PELA EMPRESA VENCEDORA EM 5 DIAS</u></p> <p>- CARTA DO FABRICANTE DE GARANTIA 36 MESES. - APRESENTAR AMOSTRA DE CORES PARA APROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ANÁLISE ERGONOMICO ASSINADO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DECLARANDO QUE A EMPRESA FABRICA SEUS MÓVEIS DENTRO DO PADRÃO DE ERGONOMIA NR 17. COM FIRMA RECONHECIDA.</p> 					
02	<p>MESA DELTA “L” PÉ PAINEL, COM GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS Dimensões: L1: 1200 x L2: 1200 x P1: 600 x P2: 600 x 740mm Tampo: Formado por uma superfície única, medindo 1.200mm x 1.200mm, com profundidade de 600mm, confeccionado em chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. Deve conter um passacabo de poliestireno injetado, da mesma tonalidade que o tampo, sendo localizado 150 mm do vértice central. Acabamento das bordas com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura</p>	Unid.	06	ITALIA OFFICE	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>e mesma cor do tampo. Saias: Duas saias, com altura mínima de 300mm, confeccionados em chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 15mm de espessura mínima, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. em chapa de MDP, na cor a ser definida. Em se tratando de saias estruturais, deverão ligar os pés painel a coluna de apoio central (do vértice). Laterais: Pé painel confeccionados em chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. Deverá ser dotado de sapatas niveladoras de piso oitavado em nylon, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso zincado na cor prata. Suporte dos niveladores em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura entre 1 e 2,00mm. Os pés painéis deverão ser fixados sob a superfície com recuo de no mínimo 15mm e máximo 50mm das extremidades. O pé painel deverá conter uma canaleta produzida em aço SAE 1010/1020, com espessura mínima 1mm, para passagem da fiação, ligando o chão até a extremidade superior. Coluna central: O pé de apoio central pode ser produzido em aço SAE 1010/1020, com seção quadrada (lado 100mm) ou circular (diâmetro 100mm) com espessura mínima de 1,5mm e suporte do nivelador produzido em aço SAE 1010/1020, com espessura de 4mm a</p>					
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

5mm. Acabamento em pintura eletrostática texturizada da mesma tonalidade que as saias., na cor maple ou marfim atenas, com no mínimo, 25mm de espessura. Deverá ser dotado de sapatas niveladoras de piso oitavado em nylon, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso zincado na cor prata. Suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT 1010/1020, com espessura entre 1 e 2mm. A mesa deve conter duas calhas elétricas produzidas em aço SAE 1010/1020, com espessura mínima 1mm, para passagem da fiação, ligando a coluna central às colunas laterais, com furação para instalação de no mínimo quatro tomadas de energia (2P+T) e duas de redes de dados e telefonia (ONGAM RJ45 – CAT 5 ou CAT 6).

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS

- Apresentar para os itens Mesas de Trabalho e Reunião: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13966:2008
- Apresentar para os itens Armários e gaveteiros: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13961:2008.
- Apresentar para os itens Estações de Trabalho: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13967:2011.
- Apresentar para esse item do lote o certificado de conformidade de produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO 14020:2002 atestado por OCP acreditado pela CGCRE - Inmetro.
- Apresentar para esse item do lote o Certificado de Conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 4628-3:2015, 8094:1983,



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>8095:2015, 9209:1886, 11003:2010, 14847:2002, 14951-1:2018, 15156:2015, 15158:2016, 15185:2004, 10443:2008, ASTM D 523:2014, ASTM D 523:2014, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013, ASTM D 2794:2010, JIS-Z 2801:2010, Norma 2794/2010, Norma 7091/2013 Norma 10545/2014.</p> <ul style="list-style-type: none">- Apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável.- Apresentar para esse item do lote laudo comprovação à exposição à umidade saturada conforme à ABNT NBR 8095:2015, por pelo menos 50 ciclos de 24 horas com avaliação ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento R10 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com comprovação da aderência da tinta inicial e final resultando o grau de aderência X0Y0 para a película de tinta de acordo com a ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.- Apresentar laudo NBR 17088: 2023 - Corrosão por exposição à névoa salina 1400 horas — Métodos de ensaio.- Apresentar laudo NBR 11003:2023- Apresentar laudo NBR 10443:2023- Apresentar Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Renováveis – IBAMA – em nome do fabricante dos produtos ofertados, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas com projetos de manejo florestal ou de reflorestamento, conforme a Lei					
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.; Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013.</p> <ul style="list-style-type: none">- Apresentar para os itens relatório de conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, acompanhado de documentação comprobatória do profissional. Laudo emitido por profissional da área de ergonomia filiado a ABERGO associação Brasileira de Ergonomia, atestando a regularidade perante a NR-17, corroborado por médico do trabalho devidamente registrado nos órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego)- Apresentar para esse o item o certificado comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, referências FSC. Comprovante através de certificados o atendimento as normas ambientais, emitido por organismos certificadores de FSC 100% em nome do proponente e/ou em nome do fabricante dos mobiliários, devidamente comprovado os 100%. Documento deverá ser apresentado do fabricante dos mobiliários.- Apresentar certificado de conformidade emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO para a ABNT NBR 16332:2014 para o lote em nome do fabricante da fita ou do fabricante dos mobiliários.- Declaração de garantia emitido pelo licitante e fabricante do mobiliário de forma solidária, se comprometendo a efetuar os serviços de assistência técnica e garantia pelo período de 2 anos para defeitos de fabricação.- Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter no mínimo marca modelo, fabricante e especificação técnica.- Agente de Contratação poderá solicitar amostras dos produtos no prazo de 3 dias úteis a contar da					
--	--	--	--	--	--




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	solicitação, para verificação do atendimento ao edital e seus anexos.					
						
03	<p>MESA DE REUNIÕES COM CAIXA DE TOMADAS Dimensões: C: 5000 x P: 1000 x A: 730mm Tampo: Formado por uma superfície bipartida, medindo 1.000mm x 5.000mm, confeccionado em chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. Acabamento das bordas com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura e mesma cor do tampo. O tampo superior deverá ter uma altura final de 735 a 750 mm. Saías: Saia, com altura de 300mm, na cor a ser definida, com espessura mínima de 15mm, do mesmo material e padrão de acabamento da superfície. Em se tratando de saia estrutural, deverá ligar os pés painel. Deverão ser fixadas aos pés painéis através de sistema de minifix ou rotofix, através de bucha com rosca tipo M6, pino metálico com rosca M6, e tambor em zamak com diâmetro de 15mm. Laterais: Pé painel confeccionado em chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 25mm de espessura,</p>	Unid.	01	ITALIA OFFICE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. Acabamento das bordas com fita de poliestireno, com 2,5mm de espessura e mesma cor do tampo. Deverá ser dotado de sapatas niveladoras de piso oitavado em nylon, reforçado com fibra de vidro e eixo central com parafuso zincado na cor prata. Suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT 1010/1020, com espessura entre 1 e 2mm. Os pés painéis deverão ser fixados ao tampo principal através de sistema de minifix ou rotofix, através de bucha com rosca tipo M6, pino metálico com rosca M6, e tambor em zamak com diâmetro de 15mm.

A mesa deve possuir 2 caixas de tomada embutidas no tampo, produzida em chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura 1,2mm com pintura eletrostática pó da mesma tonalidade do tampo. A tampa articulada dá acesso ao kit com quatro tomadas 2P+T que atendem ao padrão brasileiro de plugues e tomadas da norma NBR 14136, com as seguintes características elétricas: 10A em tensões de até 250V com material de cobertura em termoplástico, com duas tomadas RJ45 (Cat. 6). O fechamento encaixa perfeitamente na parte embutida e possui um compartimento para a fiação.

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS

- Apresentar para os itens Mesas de Trabalho e Reunião: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13966:2008.

- Apresentar para os itens Armários e gaveteiros: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>norma ABNT NBR 13961:2008.</p> <ul style="list-style-type: none">- Apresentar para os itens Estações de Trabalho: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13967:2011.- Apresentar para esse item do lote o certificado de conformidade de produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO 14020:2002 atestado por OCP acreditado pela CGCRE - Inmetro.- Apresentar para esse item do lote o Certificado de Conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 4628-3:2015, 8094:1983, 8095:2015, 9209:1886, 11003:2010, 14847:2002, 14951-1:2018, 15156:2015, 15158:2016, 15185:2004, 10443:2008, ASTM D 523:2014, ASTM D 523:2014, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013, ASTM D 2794:2010, JIS-Z 2801:2010, Norma 2794/2010, Norma 7091/2013 Norma 10545/2014.- Apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável.- Apresentar para esse item do lote laudo comprovação à exposição à umidade saturada conforme à ABNT NBR 8095:2015, por pelo menos 50 ciclos de 24 horas com avaliação ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento R10 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0					
---	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

(isento de bolhas) com comprovação da aderência da tinta inicial e final resultando o grau de aderência X0Y0 para a película de tinta de acordo com a ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

- Apresentar laudo NBR 17088: 2023 - Corrosão por exposição à névoa salina 1400 horas — Métodos de ensaio.

- Apresentar laudo NBR 11003:2023

- Apresentar laudo NBR 10443:2023

- Apresentar Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – em nome do fabricante dos produtos ofertados, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas com projetos de manejo florestal ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.; Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013.

- Apresentar para os itens relatório de conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, acompanhado de documentação comprobatória do profissional. Laudo emitido por profissional da área de ergonomia filiado a ABERGO associação Brasileira de Ergonomia, atestando a regularidade perante a NR-17, corroborado por médico do trabalho devidamente registrado nos órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego)



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>- Apresentar para esse o item o certificado comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, referências FSC. Comprovante através de certificados o atendimento as normas ambientais, emitido por organismos certificadores de FSC 100% em nome do proponente e/ou em nome do fabricante dos mobiliários, devidamente comprovado os 100%. Documento deverá ser apresentado do fabricante dos mobiliários.</p> <p>- Apresentar certificado de conformidade emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO para a ABNT NBR 16332:2014 para o lote em nome do fabricante da fita ou do fabricante dos mobiliários.</p> <p>- Declaração de garantia emitido pelo licitante e fabricante do mobiliário de forma solidária, se comprometendo a efetuar os serviços de assistência técnica e garantia pelo período de 2 anos para defeitos de fabricação.</p> <p>- Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter no mínimo marca modelo, fabricante e especificação técnica.</p> <p>- Agente de Contratação poderá solicitar amostras dos produtos no prazo de 3 dias úteis a contar da solicitação, para verificação do atendimento ao edital e seus anexos.</p>					
04	<p>ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM BASE EM AÇO Dimensões: L 800 X P 500 X A 740MM Tampo confeccionados em chapas de</p>	Unid.	03	ITALIA OFFICE	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão, com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti-reflexo. Cor: a definir. Corpo e portas em MDP com no mínimo 18mm de espessura, revestido com BP texturizado, nas faces externas e internas cor a definir, fixação do corpo do armário através do sistema de tambor de giro com bucha. Borda de tampo revestida com fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melamínico, com espessura mínimo de 2 mm, com perfeito acabamento entre a fita e a superfície. Todas demais bordas do tampo e corpo do armário devem ser revestidas com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com espessura mínima de 2 mm de espessura e raio mínimo de 2,5mm tanto na interface superior quanto na inferior da fita, Todos os bordos, incluindo das portas de abrir deverão ser coladas pelo processo Hot Melt. Fixação do tampo em estrutura por meio de bucha metálica de alta resistência. Estrutura da base confeccionada em quadro de tubo de aço, no mínimo 25 x 50mm espessura 1,5mm, aço carbono SAE 1006/1020, pintura eletrostática a pó, na cor preta, com quatro sapatasniveladoras em nylon injetado com diâmetro mínimo de 30 mm, na cor preta, parafuso em aço-carbono zincado, regulagem de altura de ± 20 mm, fixado no tubo de aço com sistema de rebite de rosca. Prateleira interna em MDP com espessura mínima de 25 mm, e mesmo acabamento, recuado 5cm da porta. Furação em toda extensão da lateral (com tolerância de 5cm na parte inferior e superior), a cada 32mm, para regulagem de prateleira, com sistema de pino auto travante ongam com rosca</p>					
---	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

em zamak, encaixados em buchas embutidas nas laterais internas do móvel por sistema de rosca e peças plásticas encaixadas nas extremidades inferior da prateleira para travamento com os respectivos pinos facilitando a alteração conforme necessidade de uso. Não será aceito pinos diretos na madeira. Cada porta de abrir será fixada com duas dobradiças em zamak com eixo externo e abertura de 270 graus, com proteção para remoção involuntária. Batente das portas em perfil de aço SAE 1006/1020 e cada porta com um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, na cor do móvel. Fechadura tipo cremona metálica com fechamento simultâneo em 4 posições, com duas peças de chaves cada

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS.

Os documentos exigidos abaixo deverão ser apresentados juntamente com as amostras ou documento de habilitação:

- Apresentar para os itens Mesas de Trabalho e Reunião: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13966:2008.

- Apresentar para os itens Armários e gaveteiros: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13961:2008.

- Apresentar para os itens Estações de Trabalho: o Certificado de Conformidade emitido por OCP, acreditados na CGCRE, conforme a norma ABNT NBR 13967:2011.

- Apresentar para esse item do lote o certificado de conformidade de produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>14020:2002 atestado por OCP acreditado pela CGCRE - Inmetro.</p> <p>- Apresentar para esse item do lote o Certificado de Conformidade de processo de preparação e pintura em superfícies metálicas atestado por OCP com avaliação mínima às normas ABNT NBR 4628-3:2015, 8094:1983, 8095:2015, 9209:1886, 11003:2010, 14847:2002, 14951-1:2018, 15156:2015, 15158:2016, 15185:2004, 10443:2008, ASTM D 523:2014, ASTM D 523:2014, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013, ASTM D 2794:2010, JIS-Z 2801:2010, Norma 2794/2010, Norma 7091/2013 Norma 10545/2014.</p> <p>- Apresentar o Laudo referente a instrução normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre critérios de sustentabilidade Ambiental, conforme normas 15448-1 e 15448-2 devidamente assinada por engenheiro responsável.</p> <p>- Apresentar para esse item do lote laudo comprovação à exposição à umidade saturada conforme à ABNT NBR 8095:2015, por pelo menos 50 ciclos de 24 horas com avaliação ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento R10 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com comprovação da aderência da tinta inicial e final resultando o grau de aderência X0Y0 para a película de tinta de acordo com a ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.</p> <p>- Apresentar laudo NBR 17088: 2023 - Corrosão por exposição à névoa salina 1400 horas — Métodos de ensaio.</p> <p>- Apresentar laudo NBR 11003:2023</p>					
---	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>- Apresentar laudo NBR 10443:2023</p> <p>- Apresentar Certificado de Regularidade no cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – em nome do fabricante dos produtos ofertados, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas com projetos de manejo florestal ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.; Instrução Normativa IBAMA nº 06/2013.</p> <p>- Apresentar para os itens relatório de conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) emitido por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, acompanhado de documentação comprobatória do profissional. Laudo emitido por profissional da área de ergonomia filiado a ABERGO associação Brasileira de Ergonomia, atestando a regularidade perante a NR-17, corroborado por médico do trabalho devidamente registrado nos órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego)</p> <p>- Apresentar para esse o item o certificado comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento, referências FSC. Comprovante através de certificados o atendimento as normas ambientais, emitido por organismos certificadores de FSC 100% em nome do proponente e/ou em nome do fabricante dos mobiliários, devidamente comprovado os 100%. Documento deverá ser</p>					
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>apresentado do fabricante dos mobiliários.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentar certificado de conformidade emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO para a ABNT NBR 16332:2014 para o lote em nome do fabricante da fita ou do fabricante dos mobiliários. - Declaração de garantia emitido pelo licitante e fabricante do mobiliário de forma solidária, se comprometendo a efetuar os serviços de assistência técnica e garantia pelo período de 2 anos para defeitos de fabricação. - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter no mínimo marca modelo, fabricante e especificação técnica. - Agente de Contratação poderá solicitar amostras dos produtos no prazo de 3 dias úteis a contar da solicitação, para verificação do atendimento ao edital e seus anexos. 					
<p>05</p>	<p>ARMARIO PARA CAFÉ – 0,50 x 1,00x0,55 (LxAxP)</p> <p>1. Os Móveis Planejados deverão ser confeccionados seguindo criteriosamente as seguintes especificações técnicas;</p> <p>1.1. Laterais confeccionado em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de</p>	<p>Unid.</p>	<p>01</p>	<p>SOROMOVEIS</p>	<p>R\$ 900,00</p>	<p>R\$ 900,00</p>



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor madeirado, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda ABS de 2,0 mm de espessura na cor do tampo coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), fundo 15 mm na cor do tampo;

1.2. FRENTE confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor madeirado, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda ABS de 2,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), dobradiças de metal com tratamento antioxidante modelo italiana de pressão com regulagem de prumo, puxadores perfil e alumínio com bordas arredondadas;

O EMPRESA DEVERÁ REALIZAR VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DOS PADROES DE CORES DAS MESAS EXISTENTE 02 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS E OBTER TODAS INFORMAÇÕES E DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA CAMARA JUNTO AO CREDENCIAMENTO.

COMPROVAÇÃO DA ERGONOMIA, QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE ITENS DE MOBILIARIOS EM MADEIRA., PARA SER APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA EM 5 DIAS

- CARTA DO FABRICANTE DE GARANTIA 36 MESES.
- APRESENTAR AMOSTRA DE CORES PARA APROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE ANÁLISE ERGONOMICO ASSINADO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DECLARANDO




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>QUE A EMPRESA FABRICA SEUS MÓVEIS DENTRO DO PADRÃO DE ERGONOMIA NR 17. COM FIRMA RECONHECIDA.</p> 					
<p>06</p>	<p>MESA PARA IMPRENSA 1.92x0,82x0,40 (LxAxP)</p> <p>1. Os Móveis Planejados deverão ser confeccionados seguindo criteriosamente as seguintes especificações técnicas;</p> <p>1.1. LATERAIS: confeccionado em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor PRETO, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda ABS de 1,0 mm de espessura na cor do tampo coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente)</p> <p>1.2. FRENTE das mesas deverá ser até o chão, confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), até o chão.</p> <p>1.2. TAMPO das mesas será confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a</p>	<p>Unid.</p>	<p>01</p>	<p>SOROMOVEIS</p>	<p>R\$ 750,00</p>	<p>R\$ 750,00</p>




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>quente), até o chão.</p> <p>O EMPRESA DEVERÁ REALIZAR VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DOS PADROES DE CORES DAS MESAS EXISTENTE 02 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS E OBTER TODAS INFORMAÇÕES E DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA CAMARA JUNTO AO CREDENCIAMENTO.</p> <p><u>COMPROVAÇÃO DA ERGONOMIA, QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE ITENS DE MOBILIARIOS EM MADEIRA., PARA SER APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA EM 5 DIAS</u></p> <p>- CARTA DO FABRICANTE DE GARANTIA 36 MESES. - APRESENTAR AMOSTRA DE CORES PARA APROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ANALISE ERGONOMICO ASSINADO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DECLARANDO QUE A EMPRESA FABRICA SEUS MÓVEIS DENTRO DO PADRÃO DE ERGONOMIA NR 17. COM FIRMA RECONHECIDA.</p> 					
07	<p>BALCAO PARA PLENARIO 1,50x1,50x1,10x0,60</p> <p>1. Os Móveis Planejados deverão ser confeccionados seguindo criteriosamente as seguintes especificações técnicas; 1.1. LATERAIS: confeccionado em</p>	Unid.	01	SOROMOVEIS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor PRETO, acabamento em ambas as faces, acabamento com fita borda ABS de 1,0 mm de espessura na cor do tampo coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente) devido ao piso ser desnivelado o móvel as laterais deverão ser de medidas diferentes na altura.

1.2. FRENTE das mesas deverá ser ate o chão, confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), até o chão.

1.2. TAMPO das mesas será confeccionada em fibra de madeira MDF de 15 mm de espessura com revestimento de laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor preto, acabamento com revestimento em ambas as faces, acabamento com fita borda 1,0 mm de espessura coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente), até o chão.

O EMPRESA DEVERÁ REALIZAR VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DO LOCAL 02 DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME PARA VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS E OBTER TODAS INFORMAÇÕES E DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DA CAMARA JUNTO AO CREDENCIAMENTO.

COMPROVAÇÃO DA ERGONOMIA, QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE ITENS DE MOBILIARIOS EM MADEIRA., PARA SER APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA EM 5 DIAS



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>- CARTA DO FABRICANTE DE GARANTIA 36 MESES. - APRESENTAR AMOSTRA DE CORES PARA APROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ANÁLISE ERGONOMICO ASSINADO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DECLARANDO QUE A EMPRESA FABRICA SEUS MÓVEIS DENTRO DO PADRÃO DE ERGONOMIA NR 17. COM FIRMA RECONHECIDA.</p>					
TOTAL						R\$ 25.350,00
LOTE 02 – CADEIRAS E LONGARINAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇO Cadeira de escritório: Giratória com braços. Encosto: estruturado em madeira anatômica multilaminada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 50 mm. Largura mínima do encosto de 460 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 14 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 50 mm de espessura mínima média predominante. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante.</p>	Unid.	06	VECTOR	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>Largura de no mínimo 490mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm.</p> <p>Suporte do encosto em chapa de aço estampada com no mínimo 75mm de largura.</p> <p>Base Giratória com cinco hastes, produzidas em tubo de aço, soldadas ao tubo central por solda mig e com capa de proteção em polipropileno injetado sendo uma peça única curvada, sem emendas, dotada de cinco rodízios duplos, giratórios, com 50mm de diâmetro. Coluna com sistema de regulagem de altura, através de mecanismo com 100 mm de curso, com o gás funcionando como mola amortecedora de impactos. Suporte do assento em chapa de aço estampado com mecanismo relax de inclinação com manípulo para regulagem da tensão de inclinação, mecanismo de regulagem de altura, acionado através de alavanca.</p> <p>Braços estruturados em corpo de aço carbono ou resina de engenharia ou outro material que suporte os ensaios da ABNT NBR 13962:2018, de cor preta, com pintura eletrostática a pó em caso de aço carbono, carenagem injetada em polipropileno, acionado por botão, com no mínimo 5 pontos de regulagem em altura, apoia braços ergonômico e anatômico, injetado em polipropileno de cor preta, com dimensões nominais mínimas de 240 mm de comprimento por 80 mm de largura.</p> <p>Elementos metálicos da base giratória e do suporte do encosto construídos em chapa de aço e/ou expostos apresentam tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Pintura Aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 μ e polimerização em estufa na temperatura de 180° C.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE</p>					
---	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:

- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis, dentro do prazo de validade.

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade.-

Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance: Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência á compressão, entre 12 e 15 KPa, método utilizado: ABNT 8910/2016 Determinação de resistência a tração, tensão entre 202 KPa á 204 KPa, e Along. De ruptura entre 70 % á 75%, Método utilizado ABNT NBR 8515/2016. Determinação de Força de indentação, fator de conforto com resultado mínimo de 3, método utilizado ABNT NBR 9176/2016 Determinação de características de queima, com resultado de 0, método utilizado ABNT NBR 9178/2015 Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. Resistência média ao rasgamento entre 400 e 600 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. Densidade média entre 60 e 70 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015.

Resiliência média entre 50% e 55% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015.



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015. Teor de Cinzas de, no máximo, 0,70%, conforme ABNT NBR 14961/2016.</p> <p>- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho de determinação de espessura da película seca sobre superfícies rugosas – ABNT NBR 10443:2008, com determinação média entre 75,0um e 77,0um.</p> <p>- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por no mínimo profissionais arrolados em Conselho de Classe, devidamente habilitados, sendo Fisioterapeuta, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Médico do Trabalho.</p>					
---	--	--	--	--	--




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

						
02	<p>CADEIRA FIXA 4 PES Cadeira de escritório: Fixa 4 pés. Encosto: estruturado em madeira anatômica multilaminada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 25 mm. Largura mínima do encosto de 360 mm, extensão vertical mínima do encosto de 280 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 30 mm de espessura mínima média predominante. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura de no mínimo 420mm e profundidade de superfície mínima de 400 mm. Estrutura fixa em formato 4 pés, construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 3/4" de polegada, protegida na sua parte inferior com ponteiras deslizantes em polipropileno injetado. Suporte do encosto em tubo de seção cilíndrica de 3/4" de polegada, formando duas colunas paralelas soldadas na base. Elementos metálicos da estrutura construídos em tubo ou chapa de aço e/ou expostos apresentam tratamento de superfície por meio de pintura</p>	Unid.	06	VECTOR	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Pintura Aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 μ e polimerização em estufa na temperatura de 180° C.

A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS
Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:

- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis, dentro do prazo de validade.

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade.

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance:

Espuma flexível de poliuretano –
Determinação da resistência á compressão, entre 12 e 15 KPa, método utilizado: ABNT 8910/2016

Determinação de resistência a tração, tensão entre 202 KPa á 204 KPa, e Along. De ruptura entre 70 % á 75%, Método utilizado ABNT NBR 8515/2016.

Determinação de Força de indentação, fator de conforto com resultado mínimo de 3, método utilizado ABNT NBR 9176/2016

Determinação de características de queima, com resultado de 0, método utilizado ABNT NBR 9178/2015

Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015.</p> <p>Resistência média ao rasgamento entre 400 e 600 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015.</p> <p>Densidade média entre 60 e 70 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015.</p> <p>Resiliência média entre 50% e 55% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015.</p> <p>Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015.</p> <p>Teor de Cinzas de, no máximo, 0,70%, conforme ABNT NBR 14961/2016.</p> <p>- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho de determinação de espessura da película seca sobre superfícies rugosas – ABNT NBR 10443:2008, com determinação média entre 75,0um e 77,0um.</p> <p>- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por no mínimo profissionais arrolados em Conselho de Classe, devidamente habilitados, sendo Fisioterapeuta, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Médico do Trabalho.</p>					
---	--	--	--	--	--




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

						
<p>03</p>	<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS E BASE CROMADOS. Poltrona: Poltrona giratória de espaldar alto com apoio de cabeça, confeccionada em concha monobloco única, em compensado, multilaminado de no mínimo 15mm prensadas à quente, moldadas anatomicamente, com curvaturas para apoio lombar, e com tratamento imunizante. Encosto e assento cobertos por espuma moldada e molas ensacadas com espessura total de 130mm. Revestimento integral do assento e encosto em Vinil com costuras duplas na parte frontal do assento e encosto formando um desenho harmônico e proporcionando conforto e ventilação no uso da cadeira. Par de braços fixos, manufaturados em aço em formato oblongo cromado, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em vinil Plus e estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta. Base Giratória com cinco hastes, em alumínio polido, dotada de cinco rodízios duplos, giratórios, coluna com sistema de regulagem de altura, através de pistão a gás com 100 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora de impactos. Suporte do assento com mecanismo relax e sob o assento e manípulo para regulagem da tensão. Dimensões aproximadas: Assento: 500mm de largura x 490mm de profundidade</p>	<p>Unid.</p>	<p>02</p>	<p>VECTOR</p>	<p>R\$ 3.700,00</p>	<p>R\$ 7.400,00</p>



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

	<p>Encosto: 500mm de largura x 700mm de altura</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS -</p> <p>Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por no mínimo profissionais arrolados em Conselho de Classe, devidamente habilitados, sendo Fisioterapeuta, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Médico do Trabalho.</p> <p>- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis, dentro do prazo de validade.</p> <p>- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade.</p>					
04	<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS MODELO CISNE E BASE CROMADA</p> <p>Poltrona de escritório: Poltrona giratória de espaldar alto com braços.</p>	Unid.	05	VECTOR	R\$ 1.600,00	R\$ 8.000,00



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>Encosto: estruturado em madeira anatômica multilaminada com 14mm de espessura, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 65 mm com gomos verticais laterais 20 mm mais salientes que a superfície do encosto. Largura mínima do encosto de 480 mm, extensão vertical mínima do encosto de 610 mm. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 14 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 65 mm de espessura mínima média predominante, com gomos verticais laterais 20 mm mais salientes que a superfície do assento. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras. Largura de no mínimo 490mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm. Revestimento do assento e do encosto em vinil Plus com costuras duplas que dão acabamento ao produto</p> <p>Par de braços em formato ergonômico totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma de aço, sendo que a parte anterior do braço fica suspenso.</p> <p>Base Giratória com cinco hastes, em tubo de aço de seção elíptica cromada, soldadas ao tubo central por solda mig e com capa de proteção em polipropileno injetado no centro da estrela, dotada de cinco rodízios duplos, giratórios, e rodas com 50mm de diâmetro. Coluna com sistema de regulagem de altura, através de pistão a gás com 100 mm de curso, com o gás atuando como mola amortecedora de impactos. Suporte do assento em chapa de aço estampado com mecanismo relax de inclinação com manípulo para regulagem da tensão de inclinação, mecanismo de regulagem de altura, acionado através de alavanca. Suporte do encosto em chapa de aço com 76mm de largura e 5mm de espessura, com nervura central para reforço.</p>					
--	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura Aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com camada de 50 a 70 μ e polimerização em estufa na temperatura de 180° C.</p> <p>A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR EM ATE ATE 24 HRS OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS -</p> <p>- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por no mínimo profissionais arrolados em Conselho de Classe, devidamente habilitados, sendo Fisioterapeuta, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Médico do Trabalho.</p> <p>- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis, dentro do prazo de validade.</p> <p>- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade.</p> <p>- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance:</p> <p>Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência á compressão, entre 12 e 15 KPa, método utilizado: ABNT 8910/2016</p> <p>Determinação de resistência a tração, tensão entre 202 KPa á 204 KPa, e Along. De ruptura entre 70 % á 75%, Método utilizado ABNT NBR 8515/2016.</p> <p>Determinação de Força de indentação, fator de conforto com resultado mínimo de 3, método utilizado ABNT</p>					
---	--	--	--	--	--



Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

<p>NBR 9176/2016</p> <p>Determinação de características de queima, com resultado de 0, método utilizado ABNT NBR 9178/2015</p> <p>Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015.</p> <p>Resistência média ao rasgamento entre 400 e 600 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015.</p> <p>Densidade média entre 60 e 70 kg/m³ - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015.</p> <p>Resiliência média entre 50% e 55% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015.</p> <p>Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015.</p> <p>Teor de Cinzas de, no máximo, 0,70%, conforme ABNT NBR 14961/2016.</p> <p>- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.</p> <p>- Apresentar Laudo de desempenho de determinação de espessura da película seca sobre superfícies rugosas – ABNT NBR 10443:2008, com determinação média entre 75,0um e 77,0um.</p>					
--	--	--	--	--	--




Câmara Municipal de Iperó

Rua Raul Benedito Guazzelli, 45 Centro - Iperó/SP CEP 18.560-000

Telefone: (15) 3266-3446 E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br

site: www.camaraipero.sp.gov.br

						
TOTAL						R\$ 22.060,00
TOTAL LOTE 01 + LOTE 02: R\$ 47.410,00						
TOTAL POR EXTENSO: (Quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais)						

Comunica-se as empresas participantes, caso queiram, poderão pedir vista do processo em questão.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelas Agentes de Contratação e pelo membro da Equipe de Apoio.

ASSINAM:

Ana Teresa de Moraes Andrade
Agente de Contratação

Mariléia Rosa Garcia de Barros
Agente de Contratação